RESGATÉCNICA
EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO
www.resgatecnica.com.br
contato@resgatecnica.com.br
(31) 3568 5105

Ventilador Pulmonar VLP 6000

O VLP 6000 tem design moderno, robusto e compacto, um equipamento que compõe a linha de ventiladores pneumáticos VENT-LOGOS, para ventilação pulmonar mecânica, construído com tecnologia pneumática, desenvolvida pela própria empresa.

Indicações

Indicado para situações de emergência ou transporte de neonatos, prematuros ou a termo e crianças de até 10kg, seja intra ou extra-hospitalar, de fluxo contínuo, ciclado a tempo em ambas as fases, pressão limitada, com alarme de desconexão ou ausência de ciclo. Possui ainda, válvula reguladora interna, opção de concentração de oxigênio de 60% ou 100%, fluxômetro,chave liga/desliga, controles de tempo inspiratório e tempo expiratório, pressão máxima de via aérea e peep, manômetro analógico de -10 à 100 cm H2O e válvula de segurança.

Especificação Técnica

Mecanismo: Pneumático A tempo

Modos de Ventilação: CMV (controlada), IMV(mandatória intermitente)

Fonte propulsora: Oxigênio medicinal ou BLENDER de 3,5 Kgf/cm² (3.43 Kpa x 100 ou 50 psi) Intervalo de freqüência: De 4 a 60 cpm (ajustável)

Concentração de Oxigênio: 60% ou 100% (seletor) 21% a 100% (BLENDER)

Resistência expiratória: 2cm de H2O (0,196 Kpa) 50 litros/min

Fluxo contínuo: Com leitura direta até 7,5 l/min Com O2 a 60%: Fluxo máx. de 15 l/min Com O2 a 100%: Fluxo máx. de 10 l/min
Alarme de desconexão: Tempo de disparo em 15 seg.

Modelo	Dimensões	Peso	Geradores:	PEEP:	Ciclagem:
VLP 6000	26,5x19,5 x11,5 cm	1,9Kg	De fluxo e de pressão	De 0 a 20 cm de H2O (1,96 KPa ajustável +_10)	A tempo

Registro ANVISA/MS 80015660007

Aplicação:

Acompanha:

Circuito de via aérea com; Manual do usuário;Certificado 5 anos de garantia.